

卓球台仕様書

総合体育館・施設向け

NEW
COLOR



数多くの品質試験をクリアした製品だけが、SAN-EIの卓球台として皆様に届けられます。

北海道工場 (SAN-EI TTF)

<p>塗装状態を調べる 基盤目試験</p>	<p>ボールの回転に与える影響を調べる 摩擦係数試験</p>	<p>反射を調べる 天板光沢度試験</p>	<p>木ねじの保持力を調べる ビス引抜き強度試験</p>	<p>バウンドの均一性を調べる バウンド試験</p>
----------------------------------	---	----------------------------------	---	---------------------------------------

製造～組立～出荷まで 国内一貫体制

MADE IN JAPAN

<p>天板 天板 SPC 25</p> <p>世界が認める天板の最高峰。塗装技術によりボールコントロールに優れ、反り・くいの無いパーフェクト天板です。</p>	<p>天板枠 枠 50</p> <p>設置・収納・移動の際持ちやすく、天板剛性力アップに貢献</p>	<p>天板取付式特殊蝶番</p> <p>内折式特殊蝶番と脚部連結板によりスムーズな開閉操作。</p> <p>内折式特殊蝶番と別体の脚部連結板(1台で4枚)の採用で開閉時の荷重を分散し耐久性を確保。</p>
<p>キャスター キャスター 100</p> <p>φ100mmの大径キャスター。ダブルストッパー付で安心。器具庫の段差の出し入れも楽です。</p>	<p>車椅子使用者兼用卓球台</p> <p>通常卓球台の外側脚位置 車椅子使用者兼用卓球台の外側脚位置</p>	<p>金属フレームにハット形鋼材を使用し高剛性を実現。(40x40x25mm)</p>

メーカー名	株式会社三英【SAN-EI】(サンエイ)
【品番】製品名	【10-316】内折式卓球台 IF-VERIC-W [New Color]
型式・【重量】	国際規格サイズ・内折式【製品重量:約117kg】
天板	国際卓球連盟公認カラー スーパープライコア天板:厚25t/mm 50mm枠付
フレーム	40×40×25mm スチールハット型鋼材
内脚	□40×40mm スチールパイプ φ100mm自在キャスター付(ダブルストッパー付)
外脚	□60×60mm スチールパイプ 大型硬質ゴム製アジャスター付(ロックナット付)
連結棒	□25×12mm スチールパイプ 中央部連結棒:3t/mm
天板仕様	国際卓球連盟公認の反射・摩擦係数を遵守 素地調整、パテ処理、下地処理(下塗・仕上塗装「UV・紫外線硬化型」) 仕上塗装:エナメル樹脂塗装・白線部:シルクスクリーン印刷(段差なし)
塗装仕様(鋼材部)	耐候性、耐腐食性、耐久性に優れた静電粉体塗装仕上を採用。 塗装時周囲に飛散する塗料粉を回収しリサイクル出来るため環境保護にも寄与。
その他特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ボルト接続(回転)部は、硬質樹脂ワッシャーを採用し金属の摩耗を防止すると共に指・手などの挟み込みを予防します。 ・独立取付型特殊蝶番採用 連結板と別体に取り付けられた蝶番は開閉時にかかる力を分散することにより、長期にわたり故障が少なく、スムーズな開閉動作を実現します。 ・Wタイプ(車いす使用者対応設計)により、車いす使用者はもちろん、通常使用でも、足元を踏み込んだプレーが可能となり、試合・練習に効果を発揮します。
検定	SG認定製品 J.T.T.A.日本卓球協会検定 021505SET02 I.T.T.F. 国際卓球連盟公認品
価格	¥305,000+税(運賃・搬入費別途・ネットサポート別)

SAN-EI